

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA-1120



ISO 9001:2000

WERSJA B - podesty co 2 m

WERSJA B - podesty co 4 m

Obciążenie robocze: 256kg (200 kg/m²).

PARAMETRY RUSZTOWANIA:	310	311A	311B	312A	312B	313A	313B	314A	314B
Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	2,40	4,36	4,36	6,32	6,32	8,28	8,28	10,24	10,24
Maks.wys. konstrukcji rusztowania [m]:	3,50	5,46	5,46	7,42	7,42	9,38	9,38	11,34	11,34
Maks.wysokość robocza [m]:	4,40	6,36	6,36	8,32	8,32	10,28	10,28	12,24	12,24
Wymiary podestu-pow. robocza [m]:	0,76x2,0								
Masa rusztowania [kg]:	84,9	147,2	120,8	196,3	170,0	245,4	192,7	294,5	241,8
NR KAT.: NAZWA CZĘŚCI:	CENA NETTO/SZT:	LICZBA ELEMENTÓW W ZESTAWIE:							
310.01 Zespół jezdny	439,00	4	4	4	4	4	4	4	4
310.02 Podpora rusztowania	208,00	-	4	4	4	4	4	4	4
310.03 Rama drabiniowa 1,96x0,76m	315,00	2	4	4	6	6	8	10	10
310.04 Podest 0,65x2,0m. kpl. z burtami	631,00	1	2	1	3	2	4	2	5
310.05 Poręcz rusztowania 2,0m	95,00	6	10	8	14	12	18	14	22
310.06 Stęgienko ukośne 2,3 m.	108,00	2	4	4	6	6	8	8	10
310.07 Rama krótka poręczowa 1,1x0,76m	109,00	2	2	2	2	2	2	2	2
310.09 Stęgienko ukośne poziome 2,1m	99,00	1	1	1	1	1	1	1	1

Przeliczka	0,00	4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO W PLN:	4120,00	6809,00	5988,00	8666,00	7845,00	10523,00	8881,00	12386,00	10738,00	

ROZSZERZENIE GAMY RUSZTÓW O WYSOKOŚĆ POŚREDNIA-ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE:

Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	3,52	5,48	5,48	7,44	7,44	9,40	9,40	zabroniona	
310.10 Rama drabiniowa krótka 1,12x0,76	252,00	2	2	2	2	2	2	zabroniona	
310.05 Poręcz rusztowania 2,0 m.	95,00	2	2	2	2	2	2	zabroniona	
310.04 Podest 2,0 m. kpl. z burtami	631,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona
Przeliczka		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

310.08 Zespół kotwicy	94,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
100.11 Obciążnik balastowy	43,00	Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2								
310.08.02 Zawias stały kpl.	37,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA-1120

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA-1120S



ISO 9001:2000

WERSJA A - podesty co 2 m

WERSJA B - podesty co 4 m

Wersja rusztowania RA-1120 o podwójnej szerokości podestów roboczych.

Obciążenie robocze: 2x256kg (200 kg/m²).

PARAMETRY RUSZTOWANIA:	350	351A	351B	352A	352B	353A	353B	354A	354B
Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	2,40	4,36	4,36	6,32	6,32	8,28	8,28	10,24	10,24
Maks.wys. konstrukcji rusztowania [m]:	3,50	5,46	5,46	7,42	7,42	9,38	9,38	11,34	11,34
Maks.wysokość robocza [m]:	4,40	6,36	6,36	8,32	8,32	10,28	10,28	12,24	12,24
Wymiary podestu-pow. robocza [m]:	1,35x2,0								
Masa rusztowania [kg]:	114,2	183,1	156,7	238,8	235,0	294,5	264,4	350,1	342,7
NR KAT.: NAZWA CZĘŚCI:	CENA NETTO/SZT:	LICZBA ELEMENTÓW W ZESTAWIE:							
310.01 Zespół jezdny	439,00	4	4	4	4	4	4	4	4
310.02 Podpora rusztowania	208,00	-	4	4	4	4	4	4	4
350.01 Rama drabiniowa 1,96x1,35m	460,00	2	4	4	6	6	8	10	10
310.04 Podest 0,65x2,0 m. kpl. z burtami	631,00	2	3 lub 4	2	4 lub 6	3 lub 4	5 lub 8	3 lub 4	6 lub 10
310.05 Poręcz rusztowania 2,0m	95,00	6	10	8	14	12	18	14	22
310.06 Stęgienko ukośne 2,3 m.	108,00	2	4	4	6	6	8	8	10
350.02 Rama krótka poręczowa 1,1x1,35m	152,00	2	2	2	2	2	2	2	2
350.03 Stęgienko skośne poziome 2,45m	123,00	1	1	1	1	1	1	1	1
350.06 Rygiel	72,00	2	2	4	6	6	8	8	10
Przeliczka		4	8	8	12	12	16	16	20
CENA KPL. NETTO W PLN:	5295,00	*8274,00	7597,00	*10709,00	*9888,00	*13000,00	*11358,00	*15291,00	*13649,00
POWIEKSZENIE GAMY RUSZTÓW O WYSOKOŚĆ POŚREDNIA-ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE:									
Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	3,52	5,48	5,48	7,44	7,44	9,40	9,40	zabroniona	
350.04 Rama drabiniowa krótka 1,12x1,35	329,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona
310.05 Poręcz rusztowania 2,0 m.	95,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona
310.04 Podest 2,0 m. kpl. z burtami	631,00	0	0	1 lub 2	0	0	0	1 lub 2	zabroniona
Przeliczka		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

310.08 Zespół kotwicy	94,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
100.11 Obciążnik balastowy	43,00	Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2								
310.08.02 Zawias stały kpl.	37,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA-1120S

* - cena dotyczy wariantu o mniejszej liczbie podestów