

RA-1130

WERSJA A - podesty co 2 m

WERSJA B - podesty co 4 m



ISO 9001:2000

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

Obciążenie podestu roboczego: 288kg (150 kg/m²)

PARAMETRY RUSZTOWANIA:	320	321A	321B	322A	322B	323A	323B	324A	324B
Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	2,40	4,36	4,36	6,32	6,32	8,28	8,28	10,24	10,24
Maks.wys. konstrukcji rusztowania [m]:	3,50	5,46	5,46	7,42	7,42	9,38	9,38	11,34	11,34
Maks.wysokość robocza [m]:	4,40	6,36	6,36	8,32	8,32	10,28	10,28	12,24	12,24

Wymiary podestu-pow. robocza [m]:

Masa rusztowania [kg]:

NR KAT.	NAZWA CZĘŚCI:	CENA NETTO/SZT.	LICZBA ELEMENTÓW W ZESTAWIE:						
310.01	Zespół jezdny	439,00	4	4	4	4	4	4	4
310.02	Podpora rusztowania	208,00	-	4	4	4	4	4	4
310.03	Rama drabinowa 1,96x0,76m	315,00	2	4	4	6	8	8	10
320.01	Podest 0,65x3,0 m. kpl. z burtami	952,00	1	2	1	3	2	4	5
320.02	Porecz rusztowania 3,0m	119,00	6	10	8	14	12	18	22
320.03	Stęgieno ukośne 3,3 m.	125,00	2	4	4	6	8	8	10
310.07	Rama krótka poręczowa 1,1x0,76m	109,00	2	2	2	2	2	2	2
320.04	Stęgieno skośne poziome 3,1m	121,00	1	1	1	1	1	1	1

Przetyczka	4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO W PLN:	4641,00	7781,00	6591,00	10089,00	8899,00	12397,00	10017,00	14705,00	12325,00

POWIEKSZENIE GAMY RUSZTÓW O WYSOKOŚĆ POŚREDNIA-ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE:

Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	3,52	5,48	5,48	7,44	7,44	9,40	9,40	zabroniona
310.10	Rama drabinowa krótka 1,12x0,76	252,00	2	2	2	2	2	zabroniona
320.02	Porecz rusztowania 3,0 m.	119,00	2	2	2	2	2	zabroniona
320.01	Podest 0,65x3,0 m. kpl. z burtami	952,00	0	0	1	0	0	1
Przetyczka	4	4	4	4	4	4	4	zabroniona

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

310.08	Zespół kotwicy	94,00	-	-	-	2	2	4	4
100.11	Obciążnik balastowy	43,00	-	-	-	Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2	-	-	-
310.08.02	Zawias stały kpl.	37,00	-	-	-	2	2	2	2

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA-1130

RA-1130S

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

Wersja rusztowania RA-1130 o podwójnej szerokości podestów roboczych. Obciążenie robocze: 2x288 kg (150 kg/m²).

PARAMETRY RUSZTOWANIA:	360	361A	361B	362A	362B	363A	363B	364A	364B
Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	2,40	4,36	4,36	6,32	6,32	8,28	8,28	10,24	10,24
Maks.wys. konstrukcji rusztowania [m]:	3,50	5,46	5,46	7,42	7,42	9,38	9,38	11,34	11,34
Maks.wysokość robocza [m]:	4,40	6,36	6,36	8,32	8,32	10,28	10,28	12,24	12,24

Wymiary podestu-pow. robocza [m]:

Masa rusztowania [kg]:

NR KAT.	NAZWA CZĘŚCI:	CENA NETTO/SZT.	LICZBA ELEMENTÓW W ZESTAWIE:						
310.01	Zespół jezdny	439,00	4	4	4	4	4	4	4
310.02	Podpora rusztowania	208,00	-	4	4	4	4	4	4
350.01	Rama drabinowa 1,96x1,35m	460,00	2	4	4	6	8	8	10
320.01	Podest 0,65x3,0 m. kpl. z burtami	952,00	2	3 lub 4	2	4 lub 6	3 lub 4	6 lub 10	4 lub 6
320.02	Porecz rusztowania 3,0m	119,00	6	10	8	14	12	18	22
320.03	Stęgieno ukośne 3,3 m.	125,00	2	4	4	6	8	8	10
350.02	Rama krótka poręczowa 1,1x1,35	152,00	2	2	2	2	2	2	2
350.05	Stęgieno skośne poziome 3,28m	145,00	1	1	1	1	1	1	1
350.06	Rygiel	72,00	2	2	4	6	8	8	10
Przetyczka	4	8	8	12	12	16	16	20	20

CENA KPL. NETTO W PLN:	6137,00	*5567,00	8521,00	*12453,00	*11263,00	*15195,00	*12815,00	*17937,00	*15557,00
-------------------------------	----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

POWIEKSZENIE GAMY RUSZTÓW O WYSOKOŚĆ POŚREDNIA-ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE:

Maks.wys. do najwyższego podestu [m]:	3,52	5,48	5,48	7,44	7,44	9,40	9,40	zabroniona
350.04	Rama drabinowa krótka 1,12x1,35	329,00	2	2	2	2	2	zabroniona
320.02	Porecz rusztowania 3,0 m.	119,00	2	2	2	2	2	zabroniona
320.01	Podest 0,65x3,0 m. kpl. z burtami	952,00	0	0	1 lub 2	0	0	1 lub 2
Przetyczka	4	4	4	4	4	4	4	zabroniona

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

310.08	Zespół kotwicy	94,00	-	-	-	2	2	4	4
100.11	Obciążnik balastowy	43,00	-	-	-	Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2	-	-	-
310.08.02	Zawias stały kpl.	37,00	-	-	-	2	2	2	2

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA-1130S

*-cena dotyczy wariantu o mniejszej liczbie podestów.

