

MODEL				GX 10/09	GX 10/16	GX 10/20	GEL GX 10/09	GEL GX 10/16	GEL GX 10/20	GX 12/25	GX 12/29	GX 12/35	PLUS GX 12/25	PLUS GX 12/29	PLUS GX 12/35	GEL GX 12/25	GEL GX 12/29	GEL GX 12/35
UDŹWIG	Q	Nominalny ładunek	Kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI	C	Odległość	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
SYSTEM NAPĘDOWY		Prowadzony/stojąc		ESCORT														
WYMIARY																		
PODNOSENIE	h3	Podnoszenie	mm	900	1600	2000	900	1600	2000	2500	2900	3500	2500	2900	3500	2500	2900	3500
	h2	Wolny skok widel	mm	810	1510	1910	810	1510	1910	-	-	80	-	-	80	-	-	80
DŁUGOŚĆ	I	Długość widel	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	NxS1	Szerokość widel x wysokość	mm	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70	150X70
WYMIARY	L	Długość całkowita	mm	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825
	L2	Długość zespołu napędowego	mm	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
	B	Szerokość	mm	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
	h1	Wysokość masztu min.	mm	1300	1970	2370	1300	1970	2370	1780	1980	2250	1780	1980	2250	1780	1980	2250
	h4	Wysokość masztu max.	mm	1300	1970	2370	1300	1970	2370	2990	3410	3900	2990	3410	3900	2990	3410	3900
PROMIEN ZAWRACANIA	Wa		mm	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
KORYTARZ ROBOCZY	Ast	800x1200	mm	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
OSIĄGI																		
PRĘDKOŚĆ		z / bez ładunku	km/h	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0	4,0 / 5,0
		Podnoszenie z / bez ładunku	m/s	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10
			m/s	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1	0,4 / 0,1
POKONYWANIE WZNIESIEŃ		Z / bez ładunku	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
WAGA																		
MASA WŁASNA		Z baterią	kg	369	390	410	393	414	434	490	505	540	524	539	574	526	541	576
Nacisk osi		Z ładunkiem (od kierowcy/od ładunku)	kg	427 / 942	442 / 948	456 / 954	441 / 952	456 / 958	470 / 964	549/1141	563/1142	589/1151	573/1151	587/1152	613/1161	571/1155	585/1156	611/1165
		Bez ładunkiem (od kierowcy/od ładunku)	kg	272 / 97	287 / 103	301 / 109	286 / 107	301 / 113	315 / 119	362 / 128	376 / 129	402 / 138	386 / 138	400 / 139	426 / 148	384 / 142	398 / 143	424 / 152
Rama																		
Koła		Od kierowcy/od ładunku	Nr	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2
Opony		Od kierowcy/od ładunku		P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P
		Wymiar koła napędowego	MmØ	240X60	240X60	240X60	240X60	240X60	240X60	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76	250X76
		Wymiar kół podporowych	MmØ	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40	150X40
		Wymiar rolek podpór	MmØ	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70	82X70
ROZSTAW KÓŁ	Y	Tył/przód	mm	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
	X		mm	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
HAMULEC ZASADNICZY		Mechaniczny/Elektryczny		ELEKTRYCZNY														
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY																		
SILNIKI ELEKTRYCZNE		Silnik napędwy	kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Silnik podnoszenia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
KONTROLER PRĘDKOŚCI		Typ		ELEKTRONICZNY KONTROLER PRĘDKOŚCI														
BATERIA		Trakcyjna/Rozruchowa		ROZRUCHOWA			TRAKCYJNA			ROZRUCHOWA			TRAKCYJNA					
		Napięcie/Pojemność	V/Ah	2X12 / 70	2X12 / 70	2X12 / 70	2X12/70*	2X12/70*	2X12/70*	2X12 / 92	2X12 / 92	2X12 / 92	2X12 / 100**	2X12 / 100**	2X12 / 100**	2X12/100***	2X12/100***	2X12/100***
		Działanie	h	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
		Masa	kg	36	36	36	60	60	60	44	44	44	78	78	78	80	80	80
PROSTOWNIK			V-A	24-13	24-13	24-13	24-14	24-14	24-14	24-20	24-20	24-20	24-20	24-20	24-20	24-14	24-14	24-14

G=Guma, P.=Poliuretan

Pojemność baterii 90*, 130**, 120*** Ah dla 20 godzinnego cyklu